



有了智慧插座後，您的所有家電產品，就變成智慧雲端家電。例如：當一氧化碳濃度上升，自動開啟插在 AI Power 上的排風扇，隨著一氧化碳數值高低，排風扇會加速和減速，讓您遠離危險，更舒適健康。同時也可做家電的排程控制。

### [特 色]

- 網頁遠端控制。
- 選配 JNC 感測器即可數值聯控智慧插座。
- 具有電流監控，當過載時會顯示電流量及蜂鳴警示及過電流保護。
- 具有 IP 顯示及 SSID 名稱查詢。
- 排程日期/時段控制。
- 可選配遙控器。



[應 用] 控制排風扇，控制空氣淨化機，控制燈光，控制風門。

(戶外型)

### [選用型號]

AIP - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4

代碼 1	遙控器	代碼 2	外盒	代碼 3	藍芽通訊	代碼 4	電源
N	無	N	室內	N	無	1P	單相(室內)
RF	RF	O	戶外	BT	BT 藍芽通訊	3P	三相

### [規 格]

額定電壓電流	90-250VAC · 50/60HZ · 10A
環 境	0~50°C · 0~95% (非凝結)
通 訊 方 式	Wi-Fi(Modbus TCP 協定) · 及 RS-485(Modbus RTU 協定)
顯 示 螢 幕	0.96 吋 LCD，可顯示 IP 位址/SSID/瓦特/ON(25% · 50% · 75% · 100%) 手/自動模式
手 動 開 關 ( 中 )	按鈕: ON (25% · 50% · 75% · 100%)  /OFF(0%) 。 開機時長按強制 Wi-Fi AP 模式
復 歸 鍵 ( 右 )	顯示 IP 及 SSID 名稱/長按 10 秒復歸初始化
物 理 條 件	產品尺寸(mm): 107.5 x 165 x 43.5 (WxHxD) 產品重量: 310g 安裝方式: 壁掛/桌上
外 殼 材 質	PC+ABS
專 利	中華民國專利認證書第 M531084 號 · 大陸專利證書第 6161818 號
耗 電 量	無負載 3.7w