



[特色]

- 包含 CO2 及 PM2.5 感測，智能連動功能系統。
- 600 CMH 超大風量，節能省電。
- PM2.5 去除率 99% 以上，TAF 實驗室整機測試報告，非濾網去除率。
- 通風除霾設備，也是補進新鮮空氣的最佳利器。
- 感測器同時是遙控器，WiFi 遙控，可切換手自動及風速(強/中/弱)。
- 彩色中文液晶感測器，具有 CO2/PM2.5，數值顯示，連動綠新風智慧啟停，並中文顯示更換高效及初效濾網。
- 感測器網頁瀏覽器直接手/自動加控速功能，及啟停數值設定功能。
- 可選配窗型安裝配件，3 分鐘快速安裝。
- 感測器可選配藍芽通訊及雲端平台軟體(含資料記錄)，同時管理 100 套綠新風。
- 機體卡溝設計具有防蟲網，快速安裝延伸管及窗型配件。
- 具備排程自動啟停功能。
- 具備安全斷電裝置。



[應用]

適用場所: 醫療院所、學校、辦公場所、工廠、賣場、健身房、居家等室內場所。

[選配型號]

G6S - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4

代碼 1	顏色	代碼 2	SD 電池	代碼 3	電源	代碼 4	藍芽通訊
B	黑色	N	無	110V	110VAC	N	無
W	白色	B	有	220V	220VAC	BT	藍芽通訊

[規格]

電 源	◆AC 輸入：110V(60Hz) / 220V(60Hz) ◆耗電量：120 W
乾 淨 風 量 (CADR 值)	≥ 600 CMH
靜 壓	290Pa
噪 音	最高風速 < 52 分貝
濾 網	高效濾網 H12 級 ( 0.3µm 去除率 98% ) / 初效濾網
進/出 風口	6 吋圓管 X1
通 訊 方 式	Wi-Fi / RS-485 Modbus RTU
出 風 口 去 除 率	PM2.5 去除率 99%
尺 寸	38.5 x 36 x 40 /cm (LxWxH)
重 量	≤16 kg

綠新風三段風量/噪音/電量規格			
段速	風量 (CMH)	噪音 (分貝)	電量 (W)
強	600	52	150
中	450	45	80
弱	230	38	57

外殼材質	鍍鋅鋼/粉體塗裝
認 證	歐盟 CE 安全認證、TAF 實驗室認證、TAF 防蝕認證

項目偵測原理	Range	T90	工作溫度	解析度	準確度	環境平衡時間
CO <sub>2</sub> (紅外線式)	0~10,000ppm	<120 S	0~50°C	1ppm	±30ppm ±3% of Reading	10sec
PM2.5 (雷射)	0~1,000µg / m <sup>3</sup>	<90 S	-10°C~65°C	0.1 µg / m <sup>3</sup>	±10µg / m <sup>3</sup> ±5% of Reading	5min