



[特 色]

- 中文觸控操作畫面，支援多國語言。
- DATA168T輸入為18頻道，可擴充至24頻道。
- 可輸入中文頻道名稱。
- 可接受各式類比訊號(mA / V / mV / T/C / RTD)。
- 可顯示數值紀錄、趨勢圖、長條圖及輸出Excel報表。
- 可設定高低警報並記錄警報事件，查詢方便。
- 即時趨勢圖可選區間。
- 可透過網路通訊在遠端監控多台記錄器數值。
- 支援網路下載資料及Email通知。
- 具有4個插槽，可自由選擇AI/AO/DI/DO模組。
- 正面螢幕 IP65 防護等級。



[適用場所]：資料收集、UPS 溫度監控、各式機台資料記錄。

[規 格]

型 號	DATA 168T	
電 源	◆90~250 VAC (選配 11~36VDC)	◆耗電量：26W
顯 示	5.6" TFT LCD 觸控寬螢幕	
記 憶 體	內建 256M · 可使用 SD 卡或 USB	
通訊模組	通 訊 埠	RJ-45
	通 訊 協 定	Modbus TCP/IP
	通 訊 介 面	RS-232 / 422 / 485 及乙太網路介面(選配)
輸入訊號	類比輸入卡	一卡六點 (Thermocouple、RTD JPT100、RTD、RTD 1、 Milli-Volts、Volts、Current)
	數位輸入卡	一卡六點
輸出訊號	類比輸出卡	一卡六點 (0-20mA、4-20mA、0-5VDC、1-5VDC、 0-10VDC)
	數位輸出卡	一卡六點
物理條件	工 作 溫 度	0°C ~ 50°C
	儲 存 溫 度	-30°C ~ 70°C
	濕 度	20%~80% PH (無凝結狀態)
安全規範	CE、cULus、RoHS	

[尺寸圖] 單位:mm

