

[特色]

- 具乙太網及Wifi兩種通訊介面，設備本身具有網頁服務容易設定
- 設備本身具有邏輯設定功能，可執行簡易邏輯功能
- 具有光耦合繼電器輸出，搭配中繼Relay後可控制通風設備
- 標準Modbus通訊協議，可通用於各種Modbus感測器
- 具有兩組RS-485介面，可抓取感測器資料後再共享給其他Modbus主機
- 數據顯示可依照警報狀態改變綠、黃、紅，或自行自訂顏色
- 可選配4G通訊功能，進而上傳JNC SCADA或透過API傳輸資料
- 依照使用情境，可選配橫式或直立式兩種顯示方式
- 橫式共有『單行』、『雙行單排』、『雙行雙排』及『純數值』四種
- 橫式可另外設定顯示歡迎詞
- 直立式最多可同時顯示8種數據不輪播
- 風向數據可依需求設定『中文8方位角』或『英文16方位角』
- 內建隨身碟可即時記錄，並且具備隨身碟資料回補能力，不須擔心資料遺失問題
- 可透過4G或區域網路(乙太、Wifi)將數據已API方式傳送資料到環保局

※注意環保局有規定傳送時須有對外固定IP

[適用場所] 工地、氣象監測、農業及智慧城市等多種場域

[選配型號]

S400-代碼 1-代碼 2

代碼 1	顯示方式	代碼 2	SIM 卡通訊
SO	橫式	N	無
U	直立式	4GO	4G 通訊(外拉天線)

[規格]

電源	◆AC輸入：100~240V(50/60Hz) ◆耗電量：56 W	
環境	工作環境溫度	-20~60°C (-4°F~140°F)
	儲存溫度	-30~70°C (-22°F~158°F)
	相對濕度	0 ~ 95%RH 非凝結
控制輸出	控制輸出點數	1 點，24VDC、1A，需要中繼Relay
通訊功能	乙太介面	RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP 及 WiFi
	通訊介面	RS-485
	通訊協定	Modbus RTU
顯示幕	數值顯示	4 位數，單排中文 8 字、英文 16 字，兩排顯示
	頻道名稱/單位顯示	中文彩色 LED
物理條件	產品尺寸(mm)	SO: 620×358×82，U: 620×358×82
	產品重量	SO: ≤ 9.85kg，U: < 9.85kg
外箱	材質	鍍鋅鋼烤漆

橫式



直立式

