

[特色]

- 控制器可主動供給兩線式、三線式、四線式感測器電源
- 可接收一組/兩組類比訊號
- 具備兩段警報功能，第一段警示燈，第二段蜂鳴器
- 具備有警報復歸鈕
- 具備4-20mA再輸出功能
- 三組乾接點可提供後端設備使用
- 可提供24VDC給感測器



[適用場所] 氣體偵測器、溫度警報、壓力警報。

[選配型號]

N [代碼 1] - [代碼 2] - [代碼 3] - [代碼 4]

代碼 1	類比輸入點數	代碼 2	電源供應器	代碼 3	箱體安裝	代碼 4	箱體材質
01	一組 4-20 mA類比輸入	N	25W單點標準	N	室內型	N	鍍鋅鋼烤漆
02	兩組 4-20 mA類比輸入	1	50W兩點標準	W	屋外型， 雙層門	S	不鏽鋼烤漆
		S	特殊 W 數			ABS	ABS (只適用 N01)

[規格]

型號	N01 (單點)	N02 (兩點)	
電源	110 / 220VAC	耗電量：4.8W	耗電量：9.6W
環境	環境工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
	儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
警報輸出	第一組警報	Relay 1 (7A/250VAC · 可設 Hi/Lo)	
	第二組警報	Relay 2 (7A/250VAC · 可設 Hi/Lo)	
	第三組警報	Relay 3 (5A/250VAC · 可設 Hi/Lo)	
顯示幕	數字顯示器	四位數 0.8 吋紅色 LED	
	LED 指示燈	AL1~AL3	
	顯示範圍	-1999 ~ 9999	
按鈕	SET	設定鍵 / 切換下一個參數	
	▽ △	選擇鍵	
訊號	輸入點數	一組(4-20mA)	兩組(4-20mA)
	輸出點數	一組(4-20mA)	兩組(4-20mA)
燈號	電源指示燈、異常指示燈		
蜂鳴器	70~80dB/1 米		
物理條件	產品尺寸(mm)	240x250x180 (WxHxD)	300x300x180 (WxHxD)
	產品重量	4.2kg	
	安裝方式	壁掛式	

[尺寸圖]

單位:mm

