

[特 色]

- 500萬畫素，1/2.7" CMOS 感光元件。
- 解析度2960 × 1668。
- 彩色影像清晰高畫質，日夜自動切換。
- 4G主機符合B1、B3、B7、B8、B20、B28等多個通訊頻段。
- 可於平台網頁直接顯示。
- 當有異常事件時，自動彙整趨勢圖及影像，影像可回撥。
- 可拍攝水下影像。
- 燈條設計使影像24小時不中斷
- 燈條亮度可依現場需求調整
- 符合RTSP及RTMP通訊方式，影像輸出不受限。
- 放置海水深度需小於1.5m，放置魚塭深度需小於3m。



[選配型號]

IWC — 代碼1 — 代碼2

代碼1	通訊	代碼2	回撥功能
N	乙太網路	N	即時影像
4G	需有4G SIM卡	7D	7天記錄可回撥

[規 格]

水下攝影機規格	
電源	12VDC
耗電量	<12 W
產品尺寸 (mm)	342 (W) × 290.92 (D) × 360 (H)
重量	<15公斤
外殼材質	不鏽鋼
安裝方式	潛水式
放置深度	海水：<1.5m
	魚塭：<3m
可視區範圍	260×230mm
影像規格	
感光元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2960(H) × 1668(V)
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.007 Lux@ F1.5 (彩色 · 30 IRE) 、0.0007 Lux@ F1.5 (黑白 · 30 IRE) 、0 Lux (照明器開啟)
訊號雜訊比	>56dB
最短對焦距離	0.8 m (2.62 ft)
視角	水平：113°-31° / 垂直：58°-18° / 對角線：138°-36°
攝影範圍	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~90°, 旋轉: 0°~360°

[尺寸圖]

