

[特色]

- IP68 防水外殼，適合惡劣環境使用：耐濕/耐熱/耐震。
- 具有網頁介面，使用瀏覽器，即可遠端管控。
- 3 網架構：同時具有 RJ-45 及4G 通訊(選配)及 WIFI(選配)。
- 主動預警：選配簡訊發報 (全中文化及斷電簡訊) 。
- 使用 USB 即可更新韌體。
- 獨立小點數監控利器：現場 USB 記錄/簡訊發報/4G 通訊或 NBloT/省電設計。
- 具有0.96 吋彩色液晶螢幕，可顯示現場數值、USB狀態及日期。
- 可搭配太陽能板充電。
- 可獲取 GPS 訊號。
- 可偵測電池電量。
- 可量測太陽能充電電壓/充電電流
- 可輸出5V或12V或24V電源給感測器(jumper選擇3選1)。
- 具有休眠機制 可設定排程
- 自動排供電順序 市電/太陽能/電池
- 可讀出4G訊號強度。



① ② ③ ④



① ② ③ ④

- ① 電源
- ② RS-485
- ③ RS-485
- ④ 網路

[適用場所]

環境監控、氣象監測、獨立監測站、淹水監控、污染監控、污水廠、自來水廠。

[選配型號]

CB (頻道上限60) — 代碼1 — 代碼2 — 代碼3 — 代碼4 — 代碼5

CBP (頻道上限120) — 代碼1 — 代碼2 — 代碼3 — 代碼4 — 代碼5

代碼1	網路	代碼2	通訊	代碼3	螢幕	代碼4	電源	代碼5	輸出電壓
N	乙太	N	無	L	中文 彩色液晶	Li	可對 鋰電池充電	5	5V (< 8W)
		NB	NBLoT通訊					12	12V (< 12W)
		4G	4G通訊+內建天線					24	24V (< 12W)
W	Wifi	4GO	4G通訊+外接天線	C	不透明 上蓋	Pb	可對 鉛蓄電池充電	VC12	12V含供電板 (< 24W)
		GPS	4GO通訊+GPS					VC24	24V含供電板 (< 24W)

